



## Mesureur d'épaisseur de revêtement avec sonde externe

Design ergonomique avec sonde externe pour un confort d'utilisation très élevé.

Sonde externe pour des accès difficiles  
Interface de données RS-232, incluse  
Plaque zéro et feuilles d'ajustage incluses  
Livré avec sa mallette de transport  
Offset-Accur: Avec cette fonction, l'instrument peut être calibré avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour la calibration. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affichée  
Unités disponibles:  $\mu\text{m}$ , inch (mil)  
Auto-Power-Off

### Caractéristiques techniques

Catégorie	Mesure d'épaisseur
Garantie	1 an
Plage de mesure	100 / 1250 $\mu\text{m}$
Résolution	0.1 / 1 $\mu\text{m}$
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles
Type de mesure	Épaisseur du revêtement
Certifications du produit	CE

### Versions

Référence	Plage de mesure
TE 1250-0.1F	100 / 1250 $\mu\text{m}$

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.  
<https://www.mesure-professionnelle.fr/213-mesureur-d-epaisseur-de-revetement-avec-sonde-externe.html>