Thermomètre infrarouge PCE-777N

Thermomètre infrarouge petit et compact avec pointeur à laser

• Mesure sans contact et non destructive de la température superficielle
• Plage de température -30 ... +260 °C
• Rapport distance-point de mesure de 8:1
• Déconnexion automatique

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de ***mesure*** *pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la* ***marque PCE.***

Le thermomètre infrarouge PCE-777N mesure la température superficielle de façon non destructive et par infrarouge. Ce thermometre infrarouge est léger et se distingue par son utilisation simple et par le pointeur laser. Cela permet de mettre au point avec précision le point à mesurer et d'obtenir une lecture de la température précise. Le thermomètre infrarouge est idéal pour l'industrie, les garages, la maintenance comme par exemple le secteur du chauffage, ventilation et climatisation, automobile, ou contrôle d'installations électriques. Vous pouvez utiliser le thermomètre infrarouge PCE-777N même dans des conditions adverses. Vous pouvez activer et désactiver l'éclairage de fond de l'écran du thermomètre infrarouge. Le thermomètre infrarouge dispose d'une aide de mise au point qui permet de mesurer de façon précise et rapide d'une distance sûre des objets chauds, des objets en mouvement, ou dans des zones à accès difficile. La valeur d'émission du thermomètre infrarouge est fixe sur 0,95 ce qui couvre 90 % de toutes les mesures de température.

Spécifications techniques

• Plage Plage 1: -30 ... 0 °C
• Plage 2: 0 ... +260 °C
• Résolution 0,1 °C / 0,1 °F (les deux plages)
• Précision ±4 °C / ±4 °F (plage 1)
• ±2 % de la valeur / ±2 °C / ±4 °F (plage 2)
• Plage de température -30 ... +260 °C
• Temps de réponse < 1 s
• Sur plage Ecran LCD indique: "------"
• Polarité Automatique (n'indique pas de polarité positive)
• Symbole (-) pour polarité négative
• Degré d'émissivité (réglage fixe) 0,95
• Rapport distance-point de mesure 8:1
• Pointeur à laser Rayon laser visible d'un seul point
• Puissance: < 1 mW
• Longueur d'onde: 630 ... 670 nm, classe II
• Plage spectrale 6 ... 14 µm
• Déconnexion automatique Après 8 secondes d'inactivité
• Conditions environnementales 0 ... +50 °C, 10 ... 90 % H.r.
• Conditions de stockage -20 ... +60 °C, <80 % H.r.
• Alimentation 1 x Pile de 9 V
• Dimensions 82 x 41,5 x 160 mm
• Poids 180 g

Contenu de la livraison

1 x Thermomètre infrarouge PCE-777N
1 x Pile
1 x Etui
1 x Instructions d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre
Dimensions extérieures (mm)	85x41.5x160 mm
Garantie	1 an
Plage de température	-30/+260°C
Poids	180g
Précision de mesure	±4 °C / ±4 °F (plage 1) ±2 % de la valeur / ±2 °C / ±4 °F (plage 2)

ESURE PROFESSIONNELLE
ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY
01 60 06 30 73

Délai d'expédition	Nous consulter
Type de mesure	Température
Source d'alimentation	Pile de 9V
Conformités	CE

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-777N	-30 à +260°C

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2184-thermometre-infrarouge-pce-777n.html

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73