FIGURE PROFESSIONNELLE





Anémomètre PCE-ADL 11

Anémomètre PCE-ADL 11 : Anémomètre utilisant différentes unités (m/s, n□uds, km/h, etc.)

- Enregistrement des données
- Mémoire pour 60.000 valeurs
- Interface USB
- Hélice réagit à de très faibles vitesses
- Logiciel d'analyse
- Configuration au moyen de l'ordinateur
- Signal sonore si dépassement de la valeur limite
- Orifice fileté pour montage sur trépied



ZINORD-BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

0160063073

ECCIONNELLE PROFESSIONNELLE

Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de **mesure** pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

L'anémomètre PCE-ADL 11 est un enregistreur des données de vitesse du vent. L'anemometre est configurée au moyen du logiciel inclus dans l'envoi. Ce logiciel vous permet d'effectuer différents réglages. L'anémomètre utilise différentes unités de mesure: m/s, km/h, n□uds, mph et ft/min. Au moyen du logiciel, vous pouvez régler l'unité ainsi que la part d'enregistrement. La mémoire de l'anémomètre stocke 60.000 valeurs de mesure. Une fois l'enregistrement terminé, vous pourrez lire les valeurs au moyen de l'ordinateur. Vous pouvez visualiser les valeurs sous forme de graphique de tableau. L'hélice de l'anémomètre réagit à de très faibles vitesses. Vous pouvez fixer l'anémomètre au moyen du dispositif de montage. Sur la partie arrière de l'anémomètre se trouve un orifice fileté qui permet de le fixer au dispositif de montage.

Plages de mesure

- 1,2 ... 30,0 m/s
- 4,3 🛘 108,0 km/h
- 2,33 🛮 58,32 n🛮 uds
- 2,69 ... 67,2 milles/h
- 236 ... 5906 ft/min

Résolution

- 0,01 m/s
- 0,1 km/h
- 0,1 n∏ud
- 0,1 mph
- 1 ft/min

Précision

- m/s: \pm (3 % + 0,20 m/s)
- km/h: $\pm (3 \% + 1.0 km/h.)$
- N\[\]uds: \(\pm\) (3 \(\pm\) + 0,4 \(\pi\]\]uds)
- Milles/h: \pm (3 % + 0,4 milles/h)
- ft/min: \pm (3 % + 40 ft/m)

Spécifications techniques

- Mémoire Jusqu'à 60.000 valeurs
- Interface USB pour le transfert des données
- Logiciel Pour l'analyse des données avec représentation graphique
- Part d'enregistrement sélectionnable 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h
- État de fonctionnement Indication au moyen de LED rouge, jaune, vert
- Signal sonore si dépassement de la valeur limite Oui
- Modes de mesure Début de mesure automatique et manuel
- · Capteur Hélice
- Alimentation Pile de lithium de 3,6 V
- Signal sonore en cas de niveau de pile faible Oui
- Conditions ambiantes 0 ... +50 °C, <80 % H.r.
- \bullet Altitude maximum au-dessus du niveau de la mer 2000 m
- Poids 49 g
- Dimensions 145 x 35 x 30 mm

Contenu de l'envoi :

- 1 x Anémomètre PCE-ADL 11
- 1 x Dispositif de montage
- 1 x Logiciel
- 1 x Hélice
- 1 x Pile de lithium de 3.6 V
- 1 x Manuel d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

ZINORD-BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 60 06 30 73



Caractéristiques techniques

Catégorie	Anémomètre
Dimensions extérieures (mm)	130x180x80 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	1,2 30,0 m/s
Précision de mesure	+/- 3%
Délai d'expédition	48-72 heures
Conformités	CE

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-ADL 11	1,2 30,0 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous. $\underline{\text{https://www.mesure-professionnelle.fr/2185-anemometre-pce-adl-11.html}}$

ZINORD-BAT9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

0160063073