ESURE PROFESSIONNELLE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73



Duromètre PCE-2600N

Duromètre PCE-2600N pour mesurer la dureté de surface. Mesure sur 360° Écran OLED / Structure compacte Valeur limite d'alarme .



ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de ***mesure*** *pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la* ***marque PCE.***

Le duromètre s'utilise partout où il est nécessaire de mesurer rapidement la dureté. **Ce durometre permet de déterminer la dureté de différents types de métal**. Ce duromètre est spécialement adapté au contrôle de qualité et au contrôle d'entrée de marchandises. Il est possible de stocker les valeurs mesurées dans la mémoire interne et les récupérer ensuite sur un écran. N'oubliez pas que ces valeurs ne peuvent être récupérées que sur l'écran et qu'il n'est pas possible de les transférer sur d'autres appareils. Le maniement du duromètre est aisé puisqu'il peut s'utiliser avec une seule main.
Grâce à sa structure, il est possible de déterminer la dureté de surface dans des orifices ou autres cavités. Ses dimensions réduites ainsi que son écran OLED clair font de lui un appareil fonctionnel. L'écran OLED du duromètre indique plusieurs fonctions, ce qui permet à l'utilisateur de comprendre immédiatement le type de dureté qu'il est en train de mesurer, la direction de mesure et la valeur mesurée.

Spécifications techniques de ce duromètre :

Plage de mesure	HLD	170 ... 960
	HB	19 ... 683
	HRA	59,1 ... 88
	HRB	3,5 ... 101,7
	HRC	17,9 ... 69,5
	HV	80 ... 1042
	HS	30,6 ... 102,6
Précision	±0,5 % HLD	
Reproductibilité	±0,8 % HLD	
Dureté maximum	1042 HV	
Percuteur	DL	
Principe de mesure	Rebond d'un corps percuteur	
Matériel	Acier Acier fondu Acier inoxydable Font grise Laiton Bronze Cuivre	
Écran	OLED de 128 x 64 avec rétroéclairage	
Mémoire	600 valureus moyennes en 6 groupes	
Alimentation	Accumulateur Li-Ion	
Autonomie	Environ 10 h	
Interface	USB 2.0	
Conditions opérationnelles	-10 ... +50 °C, <90 % H.r.	
Conditions de stockage	-30 ... +60 °C, <90 % H.r.	
Dimensions	205 x 32 x 25 mm	
Poids	650 g	

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Duromètre
Dimensions extérieures (mm)	220x270x100 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	HLD 170 960
Poids	650 G

Précision de mesure	±0,5 % HLD
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Accumulateur Li-Ion
Dimensions utiles/ intérieures	205 x 32 x 25 mm
Autonomie de la batterie	10 HEURES
Conformités	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
	1,1 kg	200 ... 900 HL

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2302-durometre-pce-2600n.html

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73