



## *Sonomètre enregistreur PCE-322A*

Analyseur de bruit classe II avec enregistreur de données

- Interface USB pour le transfert de données
- Mémoire pour 32 700 enregistrements
- Pondération temporelle rapide et lente
- Date et heure
- Carcasse ABS robuste
- Grand écran LCD



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de **mesure** pour les professionnels vous propose aumeilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

L'analyseur de bruit PCE-322A est valable tout particulièrement pour mesurer le bruit dans le domaine de l'industrie, la santé, la sécurité et l'environnement. L'analyseur de bruit inclut une fonction d'enregistrement qui permet de stocker jusqu'à 32 700 valeurs. Cela le convertit en un équipement idéal pour des enregistrements prolongés. Vous pouvez connecter l'analyseur de bruit PCE-322A à un PC à travers le câble USB. Il est aussi possible de réaliser une mesure en temps réel et de voir les valeurs directement sur l'écran. Le logiciel offre une lecture sous forme de tableau et de graphique. Toutes ces données peuvent être exportées sur Excel. L'analyseur de bruit dispose d'une sortie analogique et d'autres caractéristiques uniques sur ce type de modèle.

### Spécifications techniques de cet analyseur de bruits

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Plages                               | Low 30 ... 80 dB<br>Medium 50 ... 100 dB<br>High 80 ... 130 dB<br>Auto 30 ... 130 dB |
| Plage dynamique                      | 50 dB                                                                                |
| Ecran                                | LCD à 4 chiffres                                                                     |
| Résolution                           | 0,1 dB                                                                               |
| Précision                            | ±1,4 dB (par des conditions de référence @ 94 dB, 1 kHz)                             |
| Actualisation de valeurs sur l'écran | 2 fois par seconde                                                                   |
| Fréquence                            | 31,5 Hz ... 8 kHz                                                                    |
| Mémoire                              | 32 700 enregistrements                                                               |
| Pondération de fréquence             | A et C                                                                               |
| Pondération temporelle               | Rapide (125 millième de secondes)<br>Lente (1 seconde)                               |
| Microphone                           | Condensateur électret                                                                |
| Fonctions                            | Valeurs MIN, MAX, HOLD et alarme                                                     |
| Sortie analogique                    | AC/DC<br>Ecouteurs                                                                   |
| Interface                            | USB                                                                                  |
| Déconnexion automatique              | Après 15 minutes d'inactivité                                                        |
| Conditions environnementales         | 0 ... +40 °C, <90 % H.r.                                                             |
| Conditions de stockage               | -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.                                                     |
| Alimentation                         | Pile de 9 V (environ 30 h en continu)<br>Adaptateur secteur                          |
| Dimensions                           | 280 x 95 x 45 mm                                                                     |
| Poids                                | Environ 350 g                                                                        |
| Norme                                | IEC 61672-1 (classe II)                                                              |

Il est livré avec :

- 1 x Analyseur de bruit PCE-322A
- 1 x Mousse pour micro
- 1 x Câble interface
- 1 x Logiciel pour le télécharger
- 1 x Mini trépied
- 1 x Tournevis de calibrage
- 1 x Pile
- 1 x Source d'alimentation
- 1 x Mallette de transport
- 1 x Instructions d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. [Mesure-Professionnelle.fr](http://Mesure-Professionnelle.fr) vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

## Caractéristiques techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Catégorie                   | Sonomètre        |
| Dimensions extérieures (mm) | 280 x 95 x 45 mm |
| Garantie                    | 1 an             |
| Plage de mesure             | 30-130 dB        |
| Poids                       | 350g             |
| Résolution                  | 0.1 dB           |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Délai d'expédition | Nous consulter |
| Batterie           | Pile de 9V     |
| Ecran              | LCD            |
| Type de mesure     | Son            |
| Conformités        | CE             |

### Versions

| Référence | Plage de mesure |
|-----------|-----------------|
| PCE-322A  | 30 - 130 dB     |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

<https://www.mesure-professionnelle.fr/2336-sonometre-enregistreur-pce-322a.html>