



Sonomètre enregistreur PCE-322ALEQ

Sonomètre catégorie II PCE-322ALEQ

avec enregistrement des données

- Inclus logiciel pour le calcul du LEQ
- Interface USB
- Intervalle: 30 ... 130 dB
- Écran LCD
- Mémoire pour 32.700 valeurs



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de **mesure** pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

Le **sonomètre PCE-322A** est spécialement conçu pour mesurer le bruit dans le domaine de l'industrie, de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Le sonomètre possède une fonction d'enregistrement qui permet de stocker jusqu'à 32700 valeurs. Cela fait de lui le sonomètre idéal pour des enregistrements de longue durée. Vous pouvez connecter le sonomètre PCE-322A à un PC via le câble USB. Il est aussi possible d'effectuer une mesure en temps réel et de voir les valeurs directement sur l'écran. Le logiciel inclut le calcul du LEQ, et permet une lecture sous forme de tableau et de graphique. Gardez à l'esprit que le calcul du LEQ se fait par l'intermédiaire du logiciel, ce qui implique de transférer les valeurs de mesure du sonomètre à l'ordinateur. Toutes ces données peuvent être exportées à Excel. Le sonomètre dispose d'une sortie analogique et d'autres caractéristiques uniques pour ce type de modèle.

Spécifications Sonomètre PCE-322ALEQ :

- Plages : Low 30 ... 80 dB/ Medium 50 ... 100 dB / High 80 ... 130 dB / Auto 30 ... 130 dB
- Plage dynamique : 50 dB
- Ecran LCD à 4 chiffres
- Résolution 0,1 dB
- Précision $\pm 1,4$ dB (par des conditions de référence @ 94 dB, 1 KHz)
- Actualisation de valeurs sur l'écran 2 fois par seconde
- Fréquence 31,5 Hz ... 8 kHz
- Mémoire 32700 enregistrements
- Pondération de fréquence A et C
- Pondération temporaire Rapide (125 millièmes de secondes)/ Lente (1 seconde)
- Type de micro Micro de condensateur électrique
- Fonctions Valeurs MIN, MAX, HOLD et alarme
- Sortie analogique AC/DC ; Ecouteurs
- Interface USB
- Déconnexion automatique Après 15 minutes d'inactivité
- Conditions environnementales 0 ... +40 °C, <90 % H.r.
- Conditions de stockage -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.
- Alimentation Pile de 9 V (environ 30 h en continu)
- Dimensions 280 x 95 x 45 mm
- Poids Environ 350 g
- Norme IEC 61672-1 (classe II)

Il est livré avec :

- 1 x Sonomètre PCE-322ALEQ
- 1 x Logiciel pour le calcul du LEQ et instructions, PCE-SOFT-LEQ
- 1 x Suppresseur du bruit du vent
- 1 x Câble interface
- 1 x Mini trépied
- 1 x Tournevis d'étalonnage
- 1 x Pile
- 1 x Source d'alimentation
- 1 x Mallette de transport
- 1 x Manuel d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Sonomètre
Dimensions extérieures (mm)	280 x 95 x 45 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	Auto 30 ... 130 dB
Précision de mesure	$\pm 1,4$ dB (par des conditions de référence @ 94 dB, 1 KHz)

Résolution	0,1 dB
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles
Ecran	LCD
Type de mesure	Son
Conformités	CE
Certifications du produit	IEC 61672-1 (classe II)

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-322ALEQ	30-130 dB

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2347-sonometre-enregistreur-pce-322aleq.html>