



Caméra thermique PCE-TC 24

Le **pyromètre PCE-TC 24** est une **thermo-camera** avec image superposée avec :

- Résolution: 33 x 33 pixels
- Plage de température: -20 ... 380 °C
- Image superposée
- Carte mémoire micro-SD
- Réglage du degré d'émissivité
- Distance focale: 0,5 m



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de **mesure** pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

Cette caméra thermique mesure la température sans contact sur une plage comprise entre -20 et 380 °C. La caméra thermique est idéal pour mesurer la température rapidement et facilement dans les bâtiments, les armoires de distribution, etc. La caméra thermique localise rapidement et facilement les ponts thermiques ou les éléments très chauds. L'écran rétroéclairé possède une résolution de 240 x 320 pixels et affiche, en haut à gauche, la température du point visé. Vous pouvez aussi activer le point le plus chaud et le plus froid. La caméra thermique possède une résolution de 33 x 33 pixels qui est idéale pour des mesures simples et basiques. La fonction d'image superposée peut intégrer l'image thermique dans l'image réelle, en appuyant simplement sur une touche. La caméra thermique possède, en outre, une LED qui éclaire la zone de mesure. La caméra thermique intègre aussi une carte mémoire micro SD pour enregistrer les images que vous pourrez ensuite utiliser dans des documents. Vous pouvez transférer ces fichiers au moyen d'un USB.

Spécifications techniques

- Plage -20 ... 380 °C
 - Précision (entre 18 et 28 °C)
> 0 °C: ± 2 % de la valeur ou ± 2 °C
< 0 °C: ± 3 °C
 - Résolution Image thermique: 33 x 33 pixels / Image réelle: 300.000 pixels
 - Champ visuel 32 x 32°
 - Fréquence d'image 9 Hz
 - Distance focale 0,5 m
 - Degrés d'émissivité 0,1 ... 1
 - Sensibilité thermique 0,15 °C
 - Plage spectrale 8 ... 14 µm
 - Image superposée (PnP) Par intervalles de 25 %
 - Mémoire Format: bmp, Carte micro SD jusqu'à 8 GB
 - Interface USB
 - Arrêt automatique Réglable: 3, 5, 20 minutes
 - Alimentation 4 x piles de 1,5 V, type AA
 - Conditions de fonctionnement -5 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
 - Conditions de conservation -20 ... +55 °C
 - Dimensions 195 x 100 x 55 mm
 - Poids Environ 295 g
- Il est livré avec :
- 1 x Pyromètre PCE-TC 24
 - 1 x Câble micro USB
 - 1 x Lecteur de cartes
 - 1 x Carte mémoire micro-SD
 - 4 x Piles
 - 1 x Manuel d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	
Dimensions extérieures (mm)	195 x 100 x 55 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	-20 à +380° C
Poids	295 g
Précision de mesure	voir spécifications
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles

Type de mesure	Température
Conformités	CE

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-TC 24	-20 à +380 ° C

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2516-camera-thermique-pce-tc-24.html>