



Anémomètre PCE-EM 888

Anémomètre PCE-EM 888 Anemometre pour vitesse de l'air, débit, température, humidité relative, point de rosée, pression atmosphérique

- Fonctions MIN - MAX
- Design compact



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de mesure pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

L'anémomètre PCE-EM 888 est un appareil en format poche qui vous fournit, avec précision, les valeurs climatologiques les plus importantes. Ses dimensions et son poids réduits font de cet anémomètre une espèce de station météorologique que vous pouvez utiliser in situ. C'est pour cela que cet anémomètre est idéal pour les travailleurs de la construction, le personnel qui travaille en extérieur, les ingénieurs, les techniciens, les personnels navigants, les pilotes, les agriculteurs et pour beaucoup d'autres personnes dont les métiers dépendent des conditions météorologiques.

Vous pouvez mesurer, avec un seul appareil, la température, l'humidité relative, le débit, la pression atmosphérique et la luminosité. L'anémomètre portable vous indique la valeur ponctuelle, et les valeurs minimum et maximum. Cet anémomètre possède un écran rétroéclairé et à la lecture aisée. Les hélices de grande qualité permettent de mesurer précisément la vitesse de l'air, sur un vaste intervalle de mesure.

Un thermistor de grande précision mesure rapidement la température. L'anémomètre possède aussi un capteur qui mesure l'humidité relative. Le capteur de pression monolithique en silicone permet de mesurer la pression barométrique, avec une résolution de 0,1 hPa. Pendant la mesure de la vitesse de l'air, l'appareil mesure aussi la température et le débit. Un capteur de lumière complète les fonctions de mesure de cet anémomètre multifonctionnel, modèle PCE-EM 888.

Spécifications techniques de cet anémomètre PCE-EM 888 :

Vitesse de l'air	Intervalle	Résolution	Précision
	80 ... 5910	1 ft/min	< 20 m/s:
		ft/min	0,1 m/s
	0,4 ... 30	0,1 km/h	±3 % de la valeur
		m/s	0,1 mph
	1,4 ... 108	0,1 nœuds	> 20 m/s:
		km/h	±4 % de la valeur
	0,9 ... 67		
		mph	
	0,8 ... 58,9		
		nœuds	
Débit	Max. 54000	0,0001 ... 1	-
	CMM	CMM	-
	Max. 1908400	0,001 ...	
		100 CFM	
	CFM		
Humidité relative	10 ... 95 % H.r.	0,1 % H.r.	<70 % H.r.: ±4 % de la valeur >70 % H.r.: ±4 % de la valeur + 1,2 % H.r.
	H.r.		
Température	0 ... 50 °C	0,1 °C	± 1,2 °C
	32 ... 122 °F	0,1 °F	± 2,5 °F
Intensité lumineuse	0 ... 2000 Lux	1 Lux	± 5 % de la valeur ± 8 chiffres
	1800 ... 20000 Lux	10 Lux	
	0 ... 204 ft-cd	0,1 ft-cd	
		1 ft-cd	
	170 ... 1860 ft-cd		
Thermo-élément type K	-100 ... 1300 °C	0,1 °C	± (1 % de la valeur + 1 °C)
	-148 ... 2372 °F	0,1 °F	± (1 % de la valeur + 2 °F)
Pression barométrique	10 ... 999,9 hPa	0,1 hPa	± 1,5 hPa
		1 hPa	± 2 hPa
	1000 ... 1100 hPa	0,1 mmHg	± 1,2 mmHg
		0,01 inHg	0,05 inHg
	7,5 ... 825 mmHg		
	0,29 ... 32,48 inHg		

Écran LCD de 8 mm

Fonctions

- Vitesse de l'air
- Débit
- Température de l'air
- Humidité relative
- Point de rosée
- Intensité lumineuse
- Pression atmosphérique
- Thermo-élément type K

Conditions ambiantes

0 ... +50 °C / maximum 80 % H.r.

Alimentation 1 x pile de 9 V

Puissance absorbée Environ 6,2 mA

Poids Environ 160 g

Dimensions 156 x 60 x 33 mm

Il est livré avec : 1 x Anémomètre format poche , 1 x Pile de 9 V, 1 x Manuel d'instruction

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Anémomètre
Dimensions extérieures (mm)	156 x 60 x 33 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	voir spécifications
Plage de température	voir spécifications
Poids	160 g
Précision de mesure	voir spécifications
Résolution	voir spécifications
Délai d'expédition	48-72 heures
Type de mesure	Humidité & Température & Luminosité & vitesse du vent
Conformités	CE

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-EM 888	0.4 à 30 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2545-anemometre-pce-em-888.html>