ESURE PROFESSIONNELLE



Tachymètre PCE-T 238

Tachymetre pour mesurer les révolutions par ou sans contact Il mesure aussi les vitesses de surface

- Plage jusqu'à 99.999 rpm
- Mesure immédiate
- Utilisation simple
- Alimenté par piles
- Mesure dans les deux sens de rotation



ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de ***mesure*** *pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la* ***marque PCE.***
Le tachymètre est un appareil portable alimenté par piles servant à mesurer in situ. **Le tachymetre mesure les révolutions optiquement et par contact.** Il mesure aussi la vitesse de surface. La plage de mesure du tachymètre va jusqu'à 99.999 révolutions par minute. Cette plage s'atteint avec la mesure optique. La plage maximum pour les mesures par contact est de 19.999 révolutions par minute, tandis que la mesure des vitesses de surface atteint un maximum de 1999,9 mètres par minute. Ce type de mesures ne nécessite généralement aucune préparation, ce qui vous permet de mesurer immédiatement. Lorsque l'usager travaille avec le tachymètre, il n'a pas à s'inquiéter du sens de rotation puisque cet appareil mesure dans les deux sens. C'est pour cela qu'il s'agit d'un appareil très utile pour l'entretien des machines. La mesure optique permet de mesurer les révolutions dans des zones difficiles d'accès.
Spécifications du tachymètre PCE-T-238
• Plage de mesure optique 0 ... 99.999 rpm
• Plage de mesure par contact 0,5 ... 19.999 rpm
• Plage de mesure vitesse de surface 0,05 ... 1.999,9 m/min
• Résolution rpm : <1.000 rpm: 0,1; ?1.000 rpm: 1
• Résolution m/min : <100 m/min: 0,01; ?100 m/min: 0,1
• Écran LCD de 5 chiffres, dimensions: 32 x 28 mm
• Précision ± (0,1 % + 1 chiffre)
• Distance de mesure optique Standard: 5 ... 150 cm
• Laser Catégorie II, puissance: 1 mW
• Conditions de fonctionnement 0 ... +50 °C, <80 % H.r.
• Mémoire Dernière valeur, récupération de la valeur maximum
• Interface RS-232
• Alimentation 4 x piles de 1,5 V, type AAA
• Consommation électrique Mesure optique: DC 20 mA environ; Mesure par contact: DC 9,5 mA environ
• Dimensions 165 x 50 x 33 mm
• Poids 182 g (piles incluses)

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Tachymètre
Dimensions extérieures (mm)	165 x 50 x 33 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	0 ... 99.999 rpm
Poids	182 g
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles
Ecran	LCD
Conformités	CE

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-T 238	0 ... 99.999 rpm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2553-tachymetre-pce-t-238.html