



## Capteur Thermo Connect pour la température et l'humidité

### CAPTEUR THERMO CONNECT PRO POUR LA TEMPÉRATURE ET L'HYGROMÉTRIE

Ce capteur est complémentaire au [Kit Thermo Connect](#).

Si vous avez 3 chambres froides par exemple, vous pouvez acheter le Kit Thermo Connect livré avec une passerelle et un capteur + 2 capteurs 4773-ST supplémentaires. Cela vous permet d'installer 1 capteur dans chacune de vos chambres froides.

Ce capteur fonctionnera dans n'importe quel environnement pour mesurer la température et l'humidité. Il est idéal pour une utilisation dans les chambres froides.

De taille compacte, le capteur Thermo Connect Pro enregistre et transmet les mesures de température que vous effectuez dans votre pièce.

En fonction des mesures collectées, vous recevrez des alertes sur votre téléphone portable ou sur le portail Internet en se basant sur le seuil d'alarme que vous avez défini.

#### Caractéristiques techniques de ce capteur Thermo Connect Pro :

- Plage de mesure : -40 à +60°C
- Précision de mesure : +/- 1°C
- Résolution de mesure : 0,1°C
- Dimensions extérieures : 164x80x40 mm
- Poids : 80 g
- Réglementation : CE / ROHS

#### Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre
Dimensions extérieures (mm)	164x80x40 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	-40° à +60°C

Poids	80 g
Précision de mesure	+/- 1°C
Résolution	0,1°C
Délai d'expédition	1 semaine

### Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
4773-ST	80 g	-40° à +60°C

### Accessoires