



Thermo-anémomètre compact, mesure de 0.4 à 30 m/s

Thermo-anémomètre compact très simple d'utilisation

Découvrez ce nouveau **thermo-anémomètre** de taille compacte adapté aux particuliers et aux professionnels de la mesure.

Le **thermo-anémomètre TAN30-2MP** dispose de toutes les fonctions indispensables de mesure de vitesse du vent.

De la marque française 2MP, ce **thermo-anémomètre** est très simple d'utilisation.



Thermo-anémomètre TAN30-2MP avec excellent rapport qualité/prix.

Le **thermo-anémomètre TAN30-2MP** dispose des fonctions basiques de la mesure du vitesse et la température de l'air.

Les avantages de ce **thermo-anémomètre TAN30-2MP**

:

- Utilisation très simple et intuitive.
- Prise en main facile et ergonomique.
- Autonome avec fonctionnement sur piles (environ 60 heures d'autonomie).
- Très léger et peut être rangé facilement dans une valise d'outils de mesure.
- Livré prêt à l'emploi avec une notice en français.
- Écran lisible avec double affichage de la température et de la vitesse de l'air.
- Plusieurs unités de mesure : m/s, km/h, mi/h, noeuds, pi/min.

Les fonctions de ce **thermo-anémomètre TAN30-2MP** :

- Mesure de la vitesse du vent.
- Mesure de la température de l'air.
- Calcul du minimum et du maximum de la mesure.
- Possibilité de figer la lecture du résultat avec la fonction Hold.

Ce **thermo-anémomètre** est parfait pour les métiers et utilisations suivants :

- Météorologie: prévoir les tempêtes ou les vents violents.
- Énergie éolienne: évaluer le potentiel énergétique d'un site éolien.
- Agriculture: mesure de la vitesse et de la direction du vent pour protéger les cultures.

Les caractéristiques techniques de ce **thermo-anémomètre TAN30-2MP** :

- Mise en arrêt automatique pour préserver au maximum l'autonomie des piles.
- Plage de mesure en fonction de l'unité :
 - 0.4 à 30 m/s / Précision: $\pm 3\% \pm 0.3$ m/s
 - 1.4 à 108 km/h / Précision: $\pm 3\% \pm 1.0$ km/h
 - 0.9 à 67.0 mph / Précision: $\pm 3\% \pm 0.4$ mi/h
 - 0.8 à 58.0 noeuds / Précision: $\pm 3\% \pm 0.4$ nœuds
 - 80 à 5900 pi/min / Précision: $\pm 3\% \pm 40$ pi/min
 - -20° à +70°C / Précision: $\pm 1.5^\circ$
 - -4° à +158°F / Précision: 2.7°
- Résolution de la mesure : 0.1

Caractéristiques techniques

Catégorie	Anémomètre
Dimensions extérieures (mm)	178,5x56x30,5 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	0,4 à 30 m/s
Plage de température	-20° à +70°C
Poids	84 g
Précision de mesure	$\pm 3\% \pm 0.3$ m/s -- $\pm 1.5^\circ$
Résolution	0.1
Délai d'expédition	24-48 heures
Batterie	Piles
Clavier	4 touches
Ecran	LCD
Température de stockage	-20° à +60°C
Hold	Oui
Matière du boîtier	Plastique ABS
Type de mesure	Débit d'air, Température
Type de sonde	Intégrée
Source d'alimentation	3 piles AAA de 1,5 V
Autonomie de la batterie	Environ 60 heures
Conformités	CE

Unités	Mph, km/h ou nœuds
Min-Moyenne-Max-Hold	MIN, MAX, HOLD
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
TAN30-2MP	84 g	0.4 à 30 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/2639-thermo-anemometre-compact-mesure-de-04-a-30-m-s.html>