



THERMO HYGROMETRE FHT100-GF

Le **FHT 100** est un appareil de mesure polyvalent qui fournit des informations essentielles en quelques secondes sur l'**humidité de l'air** et la **température** dans divers environnements. Il est doté d'un **écran rétro-éclairé** et de fonctions pratiques comme le **Data-HOLD** et le **Max-HOLD** qui vous permettent de figer ou de conserver la valeur maximale mesurée. Il est idéal pour la **prévention des moisissures** grâce à sa fonction de mesure du point de rosée.

Le **FHT 100** est un outil de mesure professionnel, conçu pour une évaluation rapide et précise de l'**humidité de l'air** et de la **température**. Sa large gamme d'applications le rend indispensable dans de nombreux secteurs, notamment dans les **habitations et bâtiments publics**, les **entrepôts**, les **halls de production**, les **serres**, les **systèmes de climatisation** et la **physique du bâtiment**.

L'une de ses principales caractéristiques est la **mesure du point de rosée**, qui est cruciale pour **détecter les risques de formation de moisissures**. Il permet également de mesurer la **température à l'état humide**. Grâce à sa **courte durée de mesure**, vous obtenez des résultats quasi instantanés. La précision est de $\pm 2\%$ pour l'humidité et de $\pm 0,5\text{ °C}$ pour les mesures de température et du point de rosée, garantissant des données fiables. L'appareil est équipé d'un **écran rétro-éclairé** pour une lisibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité. Pour faciliter votre travail, le FHT 100 intègre les fonctions **Data-HOLD** (pour figer la valeur à l'écran) et **Max-HOLD** (pour afficher la valeur maximale mesurée). Cet appareil est l'outil parfait pour maintenir un environnement sain et pour surveiller efficacement les conditions atmosphériques.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Hygromètre
Dimensions extérieures (mm)	225 x 45 x 34 mm
Plage de mesure	0 % - 100 % humidité rel. de l'air

Plage de température	30 °C à + 100°C
Poids	200 g
Précision de mesure	+/- 2 % humidité rel. de l'air (de 25 °C, 20 □ 80 %RH) +/- 2,5 % humidité rel. de l'air
Délai d'expédition	1 semaine
Source d'alimentation	Pile 1 x 9 V (006P ou NB1604)
Conformités	CE

Versions

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2911-thermo-hygrometre-fht100-gf.html>