



CAMERA THERMIQUE FTI 300

La **caméra thermique FTI 300** est l'outil indispensable pour les professionnels du **chauffage**, de la **ventilation**, de l'**électricité** et de la **plomberie**. Avec une plage de mesure de **20°C à +300°C**, elle permet de **détecter rapidement les points chauds et froids** et les **pertes de chaleur** dans les bâtiments. Son écran couleur, ses six palettes de couleurs et sa fonction **Picture-in-Picture (PIP)** facilitent l'identification des problèmes

Découvrez la **caméra thermique FTI 300**, un instrument de mesure infrarouge de haute précision conçu pour les professionnels. Que vous soyez dans le secteur du **chauffage, de la ventilation, de l'électricité, de l'industrie automobile ou de la plomberie**, cette caméra est idéale pour **diagnostiquer les problèmes d'isolation thermique**, localiser les **fuites de chaleur** et identifier les **surchauffes** dans les installations électriques et les dispositifs mécaniques.

Avec une plage de température de **20°C à +300°C** et une sensibilité thermique exceptionnelle de **<0,15°C (150mK)**, la FTI 300 garantit des mesures fiables et précises. Son capteur IR de **32x31 pixels** et son écran couleur **TFT de 2.2"** offrent une visualisation claire. L'une de ses fonctionnalités phares est la fonction **Picture-in-Picture (PIP)**, qui superpose l'image infrarouge et l'image visible. Cette superposition, réglable en six étapes (0 à 100%), facilite grandement l'orientation sur le terrain et la localisation des défauts. De plus, la caméra propose **six palettes de couleurs** pour une analyse thermique détaillée et personnalisée.

La FTI 300 est conçue pour la productivité. Elle dispose d'une **mémoire de 6000 images** sur une **carte MicroSD de 8 GB** et une interface **USB 2.0** pour un transfert rapide des données vers un PC. La fonction d'**indication automatique des points chauds/froids** avec une alarme paramétrable permet une détection immédiate des zones à risque. Légère (410 g) et facile à utiliser grâce à sa mise au point fixe, elle est l'outil parfait pour tous vos diagnostics de température. Optimisez vos inspections et gagnez en efficacité avec la FTI 300.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Caméra thermique
Dimensions extérieures (mm)	205 x 155 x 62 mm
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre, retour usine
Plage de température	-20°C - +300°C
Poids	410 g
Précision de mesure	± 2% de la lecture ou ± 2°C (à 25°C)
Délai d'expédition	1 semaine
Ecran	2.2" TFT couleur LCD, 320 x 240 pixel
Type de mesure	Température
Source d'alimentation	Batterie Li-Ion 3,7 V
Certifications du produit	CE

Versions

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2917-camera-thermique-fti-300.html>