



Sonomètre digital Classe 2, mesure de 35 à 130 dB

Sonomètre digital pour la mesure ponctuelle de niveau sonore en décibel (dB).

Le certificat d'étalonnage est disponible en option.

Voir en bas de la page.



Il dispose de filtres pour affiner la mesure : pondération sonore (dBA / dBC), temporelle (Lent / Rapide) et fréquentielle (aigüe / grave). Le sonomètre dispose d'une sortie analogique pour connexion externe.

- Classe 2, Norme ICE61672-1
- Mesure : 35 à 130 dB / Préc. $\pm 1,5$ dB / Résol. 0,1
- Fréquence : 31 Hz à 8 000 Hz
- Pondération fréquentielle : dB A / dB C
- Pondération temporelle : Lent / Rapide
- Mémoire Maxi / Hold
- Réglage calibration par potentiomètre (calibrateur 50SI en option)
- Sortie analogique
 - * AC : 0,63Vrms à 130dB, impédance 600 Ω
 - * DC : 10mV/dB, impédance 100 Ω
- D : 251x69x40 mm / 650 g
- Al. : Pile LR6F22 / Housse

Caractéristiques techniques

Catégorie	Sonomètre
Dimensions extérieures (mm)	251x69x40 mm
Garantie	1 an

Plage de mesure	35 à 130 dB
Poids	650 g
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles
Type de mesure	Son
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
8850SI-IH	650 g	35 à 130 dB

Accessoires

<p>N0050SI</p>	<p>Calibrateur 94dB et 114dB pour sonomètre</p> <p>Calibrateur de niveau sonore, adapté à la majeure partie de nos sonomètres professionnels.</p>	
<p>CERT-SON-IH</p>	<p><u>Certificat d'étalonnage anémomètres IHM</u></p> <p>Prestations de ce certificat : prestation standard à 94 dB(A) et 114 dB(A) - Pondération fréquentielle (A) - Pondération temporelle (FAST - 125 ms).</p> <p>Attention : Ce certificat d'étalonnage est adapté uniquement aux sonomètres de la marque IHM.</p> <p>N.B. : Nous proposons des points de contrôle basique pour votre sonomètre. Si vous souhaitez plus de points de mesure, merci de nous contacter pour vous établir un devis personnalisé.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/565-sonometre-digital-classe-2-mesure-de-35-a-130-db.html>