



Sonomètre digital avec sonde déportée et sortie relais

Sonomètre composé d'un afficheur à LED et d'un capteur déporté avec un câble de 1,5m. L'afficheur possède une batterie de secours permettant de conserver les réglages en cas de coupure de courant.

Le certificat d'étalonnage est disponible en option.

Voir en bas de la page.

Le contrôleur dispose de 2 sorties relais qui pourront activer/désactiver un équipement à partir d'un seuil sonore que vous aurez préalablement défini.

- Capteur sonomètre classe II (IEC 651 type II) + Émetteur :
- 30 à 130 dB / $\pm 1,5$ dB / Câble 1,5 m
- Sortie 4-20 mA / Câble 1 m
- Étanche IP54 / Fixation murale
- Contrôleur 4 chiffres LEDs :
- Contrôleur 4-20 mA / 4 chiffres à LEDs : h 14 mm
- Sortie 12 VDC pour alimenter le sonomètre
- 2 sorties relais : 2x NO (alarmes, etc.)
- Sortie RS232/USB pour connexion PC
- D : 96x48x107 mm / 385 g
- Al : 90 ~ 260 VAC / 4 VA

Caractéristiques techniques

Catégorie	Sonomètre
Dimensions extérieures (mm)	96x48x107 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	30 à 130 dB
Poids	385 g
Délai d'expédition	3 semaines
Batterie	Piles
Type de mesure	Son
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
2044LM-IH	385 g	30 à 130 dB

Accessoires

CERT-SON-IH	<u>Certificat d'étalonnage anémomètres IHM</u> Prestations de ce certificat : prestation standard à 94 dB(A) et 114 dB(A) - Pondération fréquentielle (A) - Pondération temporelle (FAST - 125 ms). Attention : Ce certificat d'étalonnage est adapté uniquement aux sonomètres de la marque IHM. N.B. : Nous proposons des points de contrôle basique pour votre sonomètre. Si vous souhaitez plus de points de mesure, merci de nous contacter pour vous établir un devis personnalisé.	
-------------	--	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/572-sonometre-digital-avec-sonde-deportee-et-sortie-relais.html>