



Thermomètre type K universel avec Sonde filaire, de -50° à +1300°C

Thermomètre digital type K avec une coque de protection pour un usage même dans des conditions difficiles.

Le certificat d'étalonnage est disponible en option.

Voir en bas de la page.



Le thermomètre est livré avec une sonde filaire pour la mesure de températures ambiantes ou liquides.

- Température : -50°C +1300°C / Résol. 0,1°C / Préc. $\pm 1^\circ\text{C}$
- Sonde filaire soie de verre : -50° à +200°C
- Fonctions Hold et Maxi
- Ecran rétro-éclairé
- Extinction automatique (15 min)
- Béquille
- Livré avec 1 sonde filaire 1m 4004S
- Coque de protection
- D : 150x75x40mm / 215g
- Al. : Pile / Housse

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre
Dimensions extérieures (mm)	150x75x40 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	-50°C +1300°C
Poids	215 g
Délai d'expédition	48-72 heures

Batterie	Piles
Type de mesure	Température
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
3305/2SI	215 g	-50°C +1300°C

Accessoires

N4000S	<u>Sonde type K de pénétration</u> Sonde type K de pénétration pour mesure de température à coeur, avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4001S	<u>Sonde type K de contact</u> Sonde type K de contact avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4002S	<u>Sonde type K de surface</u> Sonde type K de surface avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4003S	<u>Sonde type K de surface</u> Sonde type K pour air soufflé avec câble spirale, idéal pour sortie de climatisation, bouche d'aération... avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4011S/T	<u>Sonde type K - Spécial restauration - Cable PTFE</u> Sonde type K de pénétration tout inox (sonde en inox 316 et manche/ressort en inox 304) avec câble PTFE. Idéale pour la restauration. Longueur de câble seul : 1 mètre. Longueur de la sonde seule : 30 cm. Parfaite pour des récipients profonds.	
N4011S	<u>Sonde type K - Spécial BTP/Enrobé - Cable PU</u> Sonde type K de pénétration tout inox (sonde en inox 316 et manche/ressort en inox 304) avec câble Polyuréthane (PU) spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4010S	<u>Sonde type K de surface avec tige coudée</u> Sonde type K de surface avec tête coudée à 90° et câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	

N4120H	<u>Sonde type K aiguille pour agroalimentaire</u> Sonde type K de pénétration, ultra fine et biseautée, idéal pour l'agroalimentaire.	
N4190H	<u>Sonde type K à manche de contact</u> Sonde type K de pénétration, très fine (Ø1,6mm), déformable et biseautée, avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N6042PR	<u>Sonde type K - Spécial four - 250mm</u> Sonde type K déformable, d'une longueur de 25cm avec un câble de 3m, spécialement conçue pour les hautes températures jusqu'à 1200°C.	
N6043PR	<u>Sonde type K - Spécial four - 500mm</u> Sonde type K déformable, d'une longueur de 50cm avec un câble de 3m, spécialement conçue pour les hautes températures jusqu'à 1200°C.	
N4005S	<u>Sonde type K filaire - 10m</u> Sonde type K filaire de 10m avec gaine en soie de verre pour la mesure de température ambiante de l'air ou d'un liquide.	
N6044PR	<u>Sonde type K - Spécial four - 1000mm</u> Sonde type K déformable, d'une longueur de 1m avec un câble de 3m, spécialement conçue pour les hautes températures jusqu'à 1200°C.	
CERT-THER-IH	<u>Certificat d'étalonnage anémomètres IHM</u> Prestations de ce certificat : 3 points à préciser lors de la commande - Chaîne de mesure de température de -25°C à 140 °C (afficheur + sonde type Pt100 ou couple thermoélectrique). Attention : Ce certificat d'étalonnage est adapté uniquement aux thermomètres de la marque IHM. N.B. : Nous proposons des points de contrôle basique pour votre thermomètre. Si vous souhaitez plus de points de mesure, merci de nous contacter pour vous établir un devis personnalisé.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/606-thermometre-type-k-universel-avec-sonde-filaire-de-50-a-1300c.html>