



Enregistreur 3 en 1 de température, humidité et pression atmosphérique

Enregistreur de température, hygrométrie et pression atmosphérique, avec 30000 mémoires par canal.

Connectez une carte SD (non incl.) dans l'enregistreur pour stocker les données directement au format tableau .xls pour ensuite les exploiter simplement sur votre PC en connectant y connectant la carte SD.

L'appareil est directement sous tension à l'insertion des piles. Notez que l'autonomie des piles est d'environ 30 jours avec un taux d'échantillonnage réglable de 5 à 600 secondes). Pour une économie de piles ou augmenter l'autonomie de l'appareil, utilisez l'adaptateur 230VAC 198ES ou des piles lithium R03/LI.

- Temp. : 0° à +50,0°C / ±0,8°C
- Hygro. : 10,0° à +90,0 %RH / ±4 %VM < 70 %, ±(4 %VM + 1 %RH)
- Baro. : 10,0 à 999,9 hPa ~ 1000 à 1100 hPa / ±3 hPa
- Unités : hPa □ mmHg
- 30 000 mémoires / canal
- Intervalles : 5 à 600 sec
- Carte SD 8 GB max (non incl.)
- Export données format .xls
- D : 132x80x32 mm / 240 g
- Al. : 6x Piles AAA (autonomie 30 jours avec échantillonnage à 60sec.)
- Adaptateur 230VAC 198ES (en option) ou 6x Piles lithium R03/LI

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre
Dimensions extérieures (mm)	132x80x32 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	0° à +50.0°C
Poids	240 g
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles
Type de mesure	Humidité & Température & Pression atmosphérique
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
0381LM-IH	240 g	0° à +50.0°C

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/628-enregistreur-3-en-1-de-temperature-humidite-et-pression-atmospherique.html>