



***Pince ampèremétrique jusqu'à 1500A, détection de tension sans contact***

Pince de courant professionnelle 40000 points. Lecture et résolution maximum avec cet écran 40000 points, double écran, bargraph et calibre automatique.



La pince ampèremétrique la plus complète de notre gamme avec mesure de tension AC/DC et courant AC/DC jusqu'à 1500A. Ultra performante pour les mesures de tension, courant, résistance, fréquence, rapport cyclique, capacité, température mais aussi de la puissance avec sa fonction Wattmètre intégrée. Convient pour les mesures de tensions électriques de 50Hz à 400Hz.

Il possède la fonction TRMS pour une mesure précise des signaux alternatifs.

Enfin, son détecteur de tension sans contact vous garantit un travail en toute sécurité. Gagnez en sécurité grâce au détecteur de tension sans contact placé dans la tête de l'appareil. Cette fonction tension sans contact permet de mesurer l'intensité du courant électrique à distance sans contact physique contrairement à l'utilisation de la fonction voltamètre en série sur le circuit.

- Double écran : Double affichage Courant / Tension

- Affichage 40 000 points

-Courant AC : 1500A / Précision  $\pm (2,8\% + 10d)$

-Courant DC : 1500A / Précision  $\pm (2,0\% + 10d)$

-Tension AC : 750V / Précision  $\pm (0,5\% + 5d)$

-Tension DC : 1000V / Précision  $\pm (0,1\% + 5d)$

-Résistance : 40M $\Omega$  / Précision  $\pm (0,5\% + 4d)$

-Puissance AC (kW/kVA TRMS 0-600V, 0-1500A, 50-60

KhZ) : 900kW / Précision  $\pm (3\% + 10d)$

-Puissance DC (kW/kVA 0-600V, 0-1500A, 50-60 Khz) :

900kW / Précision  $\pm (2,5\% + 10d)$

-Température type K : 1000°C / Précision  $\pm (1\% + 1^\circ\text{C})$

-Capacité : 40mF / Précision  $\pm (2,5\% + 5d)$

-Fréquence : 40MHz / Précision  $\pm (1,2\% + 2d)$

-Tension et courant True RMS, et courant d'appel (Inrush current) 1500A

-Détection de tension AC sans contact

-Test de continuité / Test de diode

-Bargraph 41 segments

-Large ouverture de pince 55mm

-Fonction Hold / Maxi / Mini

-Fonction zéro relatif

-Rétro-éclairage

-Indicateur pile faible / Extinction automatique

-Livrée avec mallette, sonde type K et cordons

-Dim. : 230x76x40mm / 310g

-Al. : Pile LR6F22

## Caractéristiques techniques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Catégorie                   | Pince ampèremétrique |
| Dimensions extérieures (mm) | 230x76x40mm          |
| Garantie                    | 1 an                 |
| Plage de mesure             | 1500A                |
| Poids                       | 310 g                |
| Délai d'expédition          | Nous consulter       |
| Batterie                    | Piles                |
| Type de mesure              | Electricité          |
| Certifications du produit   | CE                   |

## Versions

| Référence | Poids | Plage de mesure |
|-----------|-------|-----------------|
| 3352SI-IH | 310 g | 1500A           |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/653-pince-ampere-metrique-jusqu-a-1500a-detection-de-tension-sans-contact.html>